



Uitgave: September 2007

**PRODUCTINFORMATIEBLAD**

## TENCO BOTTOM COAT zwart

### OMSCHRIJVING

Tenco Bottom Coat Zwart is een speciale onderwatercoating voor pleziervaart- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigerpalen en andere objecten die permanent in contact met water staan. Gemakkelijk te verwerken.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

Tenco Bottom Coat Zwart hecht direct op oude teer- en bitumen lagen. Biedt een uitstekende bescherming.

### TOEPASSING

Tenco Bottom Coat Zwart wordt gebruikt ter bescherming van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Hecht ook direct op oude teer- en bitumenlagen. Een speciale onderwatercoating voor pleziervaart- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigerpalen en andere objecten die permanent in contact met water staan.

### KLEUR

Zwart

### BASIS GEGEVENS

Voorkomen  
Soort gewicht bij 20°C  
Vlampunt  
Vaste stofgehalte  
Dichtheid  
Droging  
Verbruik  
Viscositeit

vloeibaar  
1,0 kg/dm<sup>3</sup>  
ca. 46°C  
690 gram/liter  
ca. 1.005 kg/dm<sup>3</sup>  
Stofdroog na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 8 uur bij 15°C.  
Op gladde ondergronden 7 - 9 m<sup>2</sup> per liter  
Op ruwe ondergronden 6 - 8 m<sup>2</sup> per liter  
145 sec DIN-cup 4 mm (20°C)

### GEbruIKSAANWIJZING

De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil, losse roest en walshuid. Voor gebruik goed roeren. Tenco Bottom Coat Zwart aanbrengen met kwast of verfroller. Als eerste laag of op kale plekken Tenco Bottom Coat Zwart verdunnen met ± 10% wasbenzine. Daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan met 2 onverdunde lagen aan te brengen.

### VERDUNNING

Tenco Bottom Coat Zwart is gebruiksklaar. Wasbenzine, tevens te gebruiken om het gereedschap te reinigen.

### GEbruIKSVOORSCHRIFT

Schadelijk bij inademing. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Damp/spuitnevel niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren.

**OPLOSMIDDENRIJK** Ontvlambaar. Bevat: Solventnafta.

### VERPAKKINGEN

1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25, liter, 60 liter, 200 liter